



## Портландцемент EN 197-1 - CEM I 32,5 R

Наш Портландцемент CEM I 32,5 R является вяжущим материалом согласно EN 197-1. Переработка высококачественных компонентов в современных установках с компьютерным управлением при точнейшем соблюдении технологического процесса гарантирует получение продукта высшего качества.

**Состав:**

Портландцементклинкер;  
гипс; ангидрит

**Свойства:**

Особенно следует подчеркнуть незначительную потребность в воде, быстрое начальное твердение и хорошую конечную прочность при незначительных колебаниях прочности. Удельная поверхность составляет примерно 2800 см<sup>2</sup> / г согласно Blaine, объёмный насыпной вес примерно 1,1 г / см<sup>3</sup>

**Области применения:**

Очень разносторонне применяемый. Применяется в соответствии с действующими прикладными нормами для каменной кладки, строительного раствора, штукатурки, бесшовных полов, торкрет-бетона, бетонных изделий, железобетонных сборных элементов, неармированного бетона, железобетона и предварительно напряженного железобетона согласно DIN EN 206-1 1045-2.

**Контроль качества:**

Постоянный собственный контроль и независимый контроль согласно EN 197-1, в заводской лаборатории или союзом Deutscher Zementwerke e.V., Дюсельдорф.

**Важные указания:**

При изготовлении бетона необходимо учитывать сроки распалубки согласно DIN 1045 и соответственно EN 206. Время последующей обработки бетона зависит от нарастания прочности бетона и от температуры окружающей среды (смотри задание на последующую обработку бетона, редакция 2/84). Не смешивать с гипсом или гипсовыми продуктами!

**Форма поставок:**

В многослойных бумажных мешках по 25/50 кг с полиэтиленовым вкладышем или в одноразовых двухслойных полипропиленовых биг-бэгах с 4 ручками по 1500 кг.

**Хранение:**

Хранить в сухом месте, избегать внешних воздействий! Мешки хранить на сухих паллетах; срок хранения в мешках - 6 месяцев; в биг-бэгах - 2 месяца. При хранении в сухом месте цемент не чувствителен к морозу.

**Техническая помощь:**

Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы, особенно о специфике применения продукта.

