



Euro Putz- und Mauerbinder

Unser Putz- und Mauerbinder ist ein Bindemittel nach DIN EN 413-1. Durch die Verarbeitung bewährter Rohstoffe in modernsten, elektronisch gesteuerten Fertigungsanlagen wird eine gleichmäßig hohe Qualität mit definierten Produkteigenschaften gewährleistet.

Zusammensetzung:

Genormte Bindemittel nach DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1; Füller nach DIN EN 13139; Zusätze.

Eigenschaften:

Besonders geeignet zur Herstellung von Mörtel mit hoher Geschmeidigkeit und damit guter Verarbeitbarkeit. Die spezifische Oberfläche beträgt ca. 4000 cm²/g nach Blaine, die Schüttdichte (lose) ca. 1,1 g/cm³.

Güteüberwachung:

Ständige Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN EN 413-1 im werkseigenen Labor bzw. durch das Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V., Köln.

Anwendungsbereiche:

Sehr vielseitig einsetzbar, u.a. für Mauermörtel der Mörtelklassen M 1, M 2,5 und M 5 nach DIN EN 998-2 und Putzmörtel der Putzmörtelgruppe CS I, CS II und CS III nach DIN EN 998-1.

Wichtige Hinweise:

Empfohlene Mischungsverhältnisse in Raumteilen:

	PM- Binder	Sand
Mauermörtel	1	3 - 4,5
Außenputz	1	3 - 4
Innenputz	1	3 - 4

Lieferform:

In mehrlagigen 40-kg-Papiersäcken mit Folieneinlage oder in Silofahrzeugen.

Lagerung:

Vor schädlichen Einflüssen, insbesondere vor Feuchtigkeit, schützen! Säcke auf trockenen Paletten lagern; ca. 6 Monate lagerfähig.

Technische Beratung:

Wir stehen Ihnen gern für weitere Fragen, auch bezüglich besonders gelagerter Anwendungsbereiche, zur Verfügung.



Zementwerk Berlin GmbH & Co. I
Köpenicker Chaussee 9-10 · 10317 Be
Telefon 0 30 - 5 57 52 26
Telefax 0 30 - 5 57 52 20
Internet www.zementwerk.de
E-mail info@zementwerk.de